

Product datablad



ESD Tafelwagen 1860

Uitvoering:

Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 1 Etagebak en het platform van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. Platform met 5 mm hoge rand, etagebak met 45 mm hoge rand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 50 kg. Etagebak inwendige afmetingen: 810 x 445 x 45 mm / 960 x 545 x 45 mm.



Technische details

Draagvermogen	300 kg
Etagehoogte resp. laadhoogte	206, 826 mm
Laadvlak	850 x 500 L x B mm
Hoogte	1020 mm
Wielen	TPE-ESD 125 x 32 mm
Eigen gewicht	29 kg
Land van herkomst	Duitsland
Intrastat goederencode	8716800000
Garantie	10 Jaar
EAN-Code	4017976018607
Bestelnr.	1860