

Product datablad



**Palletonderwagen 22601 als
routetrein**

Uitvoering:

Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen met robuuste routetrein geschikte stalen vorken, wielen van polyurethaan op aluminium velg, naaf met precisie kogellager. Streeploze wielen en een geruisloze loop op effen ondergronden Draagvermogen 1.000 kg. Zelfborgende dissel van plat staal aan de bokwielzijde, bekwaam met de voet te bedienen, stelt zicht door middel van een gasdrukveer zelfstandig verticaal terug in de rustpositie. Aan de zwenkwielzijde bevindt zich een stabiele koppelingsbout met geleidingsmond en een zelfstandige veiligheidsvergrendeling. Dit koppelingssysteem garandeert een zo goed mogelijke spoortrouwheid. De trekker moet beschikken over voorwielbesturing en een routetreindissel! Maximaal 5 onderwagens in een trein. Maximale treinsnelheid 6 km/u. Maximaal trekgewicht 3.000 kg.



Technische details

Draagvermogen	1000 kg
Hoogte	282 mm
Laadvlak	1210 x 810 L x B mm
Uitwendige afm.	1327 x 855 x 775 L x B x H mm
Wielen	Polyurethaan 200 x 50 mm
Eigen gewicht	50 kg
Land van herkomst	Duitsland
Intrastat goederencode	8716800000
Garantie	3 Jaar
EAN-Code	4017976226019
Bestelnr.	22601