

# Product datablad



Werkplaatswagen - 2435

## Uitvoering:

Profielstaal-/stalen buisconstructie, gepoedercoat RAL 5007. Werkblad van beuken multiplex 22 mm dik, met 3-zijdige opstaande rand 80 mm hoog. 1 Tussenetage en 1 afsluitbare stalen kast met vleugel deur, 1 vaste en 2 verstelbare etages in de kast (draagvermogen per legbord 30 kg). Afmetingen kast (HxBxT: 600x500x600 mm) Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details



<b>Draagvermogen</b>	400 kg
<b>Etagehoogte resp. laadhoogte</b>	226, 537, 850 mm
<b>Laadvlak</b>	1120 x 650 L x B mm
<b>Hoogte</b>	930 mm
<b>Wielen</b>	TPE 160 x 40 mm
<b>Eigen gewicht</b>	68 kg
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Intrastat goederencode</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jaar
<b>EAN-Code</b>	4017976024356
<b>Bestelnr.</b>	2435