

Product datablad



Werkplaatswagen - 2437

Uitvoering:

Profielstaal-/stalen buisconstructie, gepoedercoat RAL 5007. Werkblad van beuken multiplex 22 mm dik, met 3-zijdige opstaande rand 80 mm hoog. 1 Tussenetage en 1 afsluitbare schuifladekast, 3 schuiflades 120 mm hoog en 1 schuiflade 180 mm hoog. Kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 uittrekbaar. Afmetingen kast (HxBxD: 600x500x600 mm) Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details



Draagvermogen	400 kg
Etagehoogte resp. laadhoogte	226, 537, 850 mm
Laadvlak	1120 x 650 L x B mm
Hoogte	930 mm
Wielen	TPE 160 x 40 mm
Eigen gewicht	86 kg
Land van herkomst	Duitsland
Intrastat goederencode	8716800000
Garantie	10 Jaar
EAN-Code	4017976024370
Bestelnr.	2437