

# Product datablad



Werkplaatswagen 2450

## Uitvoering:

Constructie van staalplaat, gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Met 1 stalen kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden en 6 schuifladen (HxBxT : 95x280x470 mm). Centraal afsluitbaar door middel van cilinderslot. Werkblad van beuken multiplex 19 mm dik. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etage in de stalen kast 80 kg, per schuiflade 35 kg. Ongemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.

## Technische details



<b>Draagvermogen</b>	400 kg
<b>Etagehoogte resp. laadhoogte</b>	915 mm
<b>Laadvlak</b>	985 x 590 L x B mm
<b>Hoogte</b>	915 mm
<b>Wielen</b>	TPE 160 x 40 mm
<b>Eigen gewicht</b>	66 kg
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Intrastat goederencode</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jaar
<b>EAN-Code</b>	4017976024509
<b>Bestelnr.</b>	2450