

Product datablad



Werkplaatswagen 2452

Uitvoering:

Constructie van staalplaat, gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Met 1 stalen kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden en 4 schuifladen (H x B x D : 1x 105x280x470 mm, 2x 160 x 280 x 470 mm en 1x 210 x 280 x 470 mm). Centraal afsluitbaar door middel van cilinderslot. Werkblad van beuken multiplex 19 mm dik. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etage in de stalen kast 80 kg, per schuiflade 35 kg. Ongemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.



Technische details

Draagvermogen	400 kg
Etagehoogte resp. laadhoogte	915 mm
Laadvlak	985 x 590 L x B mm
Hoogte	915 mm
Wielen	TPE 160 x 40 mm
Eigen gewicht	68 kg
Land van herkomst	Duitsland
Intrastat goederencode	8716800000
Garantie	10 Jaar
EAN-Code	4017976024523
Bestelnr.	2452