

# Product datablad



Platenwagen 4465-1 - zonder beugels

## Uitvoering:

Profielstaal en gelaste stalen buis, gepoedercoat, houten platform. 7 Verstelmogelijkheden voor insteekbeugels. Nuttige beugelafstand 90 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). 4463 + 4465: 600 kg draagvermogen, TPE rubber, naaf met kogellager. 4463-1 + 4465-1: 1200 kg draagvermogen, elastisch streeplous rubber, naaf met kogellager. Levering zonder insteekbeugels.

## Technische details



<b>Draagvermogen</b>	1200 kg
<b>Etagehoogte resp. laadhoogte</b>	295 mm
<b>Laadvlak</b>	1600 x 800 L x B mm
<b>Hoogte</b>	295 mm
<b>Wielen</b>	Elastisch 200 x 50 mm
<b>Eigen gewicht</b>	66 kg
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Intrastat goederencode</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jaar
<b>EAN-Code</b>	4017976020129
<b>Bestelnr.</b>	4465-1