

# Product datablad



Etagewagen 4496 - 4 etages

## Uitvoering:

Stalen buis-/profielstalenconstructie, gepoedercoat RAL 5007. 1 Vaste en 3 losse etages met ingelast draadgaas, 40 x 40 mm gepoedercoat, 15 mm hoge rand aan de lange zijden. losse etages variabel instelbaar, inhangbaar in een raster van 120 mm. Mogelijke neiging bij schuine inhang ca. 15 en ca. 30 graden. Draagvermogen per etage 50 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



## Technische details

<b>Draagvermogen</b>	500 kg
<b>Etagelhoogte resp. laadhoogte</b>	272 mm
<b>Laadvlak</b>	1650 x 610 L x B mm
<b>Hoogte</b>	1800 mm
<b>Wielen</b>	TPE 200 x 40 mm
<b>Eigen gewicht</b>	87 kg
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Intrastat goederencode</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jaar
<b>EAN-Code</b>	4017976044965
<b>Bestelnr.</b>	4496