

# Product datablad



Verrijdbare werktafel 5862

## Uitvoering:

Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Werkblad van sandwichplaat 19 mm dik, toplaag in beukendecor. 3 Etages in een raster van van 50 mm variabel inschroefbaar, 1 x ordnerhoogte mogelijk. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etages 50 kg.



## Technische details

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Draagvermogen</b>                | 150 kg              |
| <b>Etagehoogte resp. laadhoogte</b> | 300, 670, 910 mm    |
| <b>Laadvlak</b>                     | 1120 x 650 L x B mm |
| <b>Hoogte</b>                       | 910 mm              |
| <b>Wielen</b>                       | TPE 125 x 32 mm     |
| <b>Eigen gewicht</b>                | 42 kg               |
| <b>Land van herkomst</b>            | Duitsland           |
| <b>Intrastat goederencode</b>       | 8716800000          |
| <b>Garantie</b>                     | 10 Jaar             |
| <b>EAN-Code</b>                     | 4017976058627       |
| <b>Bestelnr.</b>                    | 5862                |