

Product datablad



ESD etagewagen 9200

Uitvoering:

Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 1 Vaste en 2 losse etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etage 50 kg.



Technische details

Draagvermogen	500 kg
Etagehoogte resp. laadhoogte	235, 635, 1035, 1435 mm
Laadvlak	850 x 500 L x B mm
Hoogte	1435 mm
Wielen	TPE-ESD 160 x 40 mm
Eigen gewicht	48 kg
Land van herkomst	Duitsland
Intrastat goederencode	8716800000
Garantie	10 Jaar
EAN-Code	4017976092003
Bestelnr.	9200