

# Product datablad



Draagarmwagen 4625-1

## Uitvoering:

Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, standers en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden. Draagarmen van stalen buis 27 mm  $\emptyset$  met schroefplaat. 24 Draagarmen dubbelzijdig (12 stuks per zijde). Nuttige lengte 370 mm, draagvermogen per etage 120 kg (60 kg/zijde). Draagarmen met PVC slang 3 mm dik overtrokken, als antislip of ter bescherming van de goederen. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



## Technische details

<b>Draagvermogen</b>	500 kg
<b>Laadvlak</b>	1600 x 800 L x B mm
<b>Hoogte</b>	1807 mm
<b>Wielen</b>	TPE 200 x 40 mm
<b>Eigen gewicht</b>	72 kg
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Intrastat goederencode</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jaar
<b>EAN-Code</b>	4017976462516
<b>Bestelnr.</b>	4625-1